

BRICK GOLD

Ruredil X Brick



Traliccio metallico a struttura reticolare per il rinforzo strutturale delle murature

Brick Gold Snake è un traliccio in acciaio a struttura reticolare per il rinforzo orizzontale delle murature **per prevenire fessurazioni derivanti da sovraccarichi e/o azioni sismiche**. Consiste in un doppio tondino (\varnothing 4 o 5 mm) distanziato da un filo continuo a forma sinusoidale disponibile in diverse misure in funzione dello spessore delle murature.

La versione **Brick Gold Flat** con due piattine laterali a sostituire i tondini, è specifica per murature in calcestruzzo areato autoclavato con posa dei blocchi leggeri a colla.

PROPRIETÀ E APPLICAZIONI

- ▶ Rinforzo di tutti i tipi di muratura, a parete semplice o doppia ventilata anche antisismica;
- ▶ Il profilo sinusoidale, che collega i due tralicci, garantisce la resistenza alle azioni sismiche;
- ▶ Aumenta in modo significativo la resistenza dei paramenti murari e delle architravi;
- ▶ Permette di realizzare murature rinforzate rispettando i giunti tra i mattoni o i blocchi da costruzione;
- ▶ Riduce le fessurazioni dovute ai movimenti causati da assestamenti, ritiri ed effetti termici;
- ▶ Consente nuove possibilità architettoniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Realizzato con filo in acciaio galvanizzato conforme a EN 10020 con zincatura di 70 g/m² (EN 10244);
- ▶ Classe di protezione contro la corrosione R20 in conformità allo standard EN 845-3;
- ▶ I tondini principali hanno una resistenza alla trazione di 550 N/mm²;
- ▶ La sovrapposizione minima deve essere di 225 mm con una copertura laterale di malta \geq a 15 mm.

A lato le indicazioni per la scelta del prodotto corretto in funzione dello spessore del mattone o blocco.

Larghezza BRICK GOLD	Spessore parete
50 mm	90 – 110 mm
80 mm	110 – 140 mm
100 mm	140 – 190 mm
150 mm	190 – 240 mm
200 mm	240 – 280 mm
250 mm	> 280 mm

IL PRODOTTO:



▶ BRICK GOLD SNAKE

Traliccio metallico di lunghezza 3,05 m, a struttura reticolare in acciaio galvanizzato da inserire nei giunti di malta della muratura tradizionale.



▶ BRICK GOLD FLAT

Traliccio metallico di lunghezza 3,05 m, ultra sottile da inserire nel collante dei blocchi alleggeriti rettificati.

BRICK GOLD

Ruredil X Brick

SCHEDA CATALOGO BRICK GOLD SNAKE

Specifiche chimico/fisiche	Composizione di massima	Confezione	Codice
Lunghezza: 3,05 m	Traliccio metallico.	40W50,40 pacchi.	0312005001
	Definizione prestazionale Traliccio metallico a struttura reticolare per il rinforzo strutturale delle murature.	40W80, 40 pacchi.	0312005002
		40W10, 40 pacchi.	0312005003
		40W150, 40 pacchi.	0312005004
		40W200, 40 pacchi.	0312005005
		50W50, 40 pacchi.	0312005007
		50W80, 40 pacchi.	0312005008
		50W100, 40 pacchi.	0312005013
		50W150, 40 pacchi.	0312005009
		50W200, 40 pacchi.	0312005010
50W250, 30 pacchi.		0312005011	
50W280, 30 pacchi.	0312005012		
		Consumo In funzione della lunghezza del muro.	

SCHEDA CATALOGO BRICK GOLD FLAT

Specifiche chimico/fisiche	Composizione di massima	Confezione	Codice
Lunghezza: 3,05 m	Traliccio metallico.	XFW40, 40 pacchi.	0312008001
	Definizione prestazionale Traliccio metallico ultra sottile da inserire nel collante dei blocchi alleggeriti rettificati.	XFW90, 40 pacchi.	0312008002
		XFW140, 40 pacchi.	0312008003
		XFW190, 40 pacchi.	0312008004
		Consumo In funzione della lunghezza del muro.	

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certiquality per la: "Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia". Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruregold, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo.

Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

Ruregold S.r.l. | Piazza Centro Commerciale, 43 - 20090 San Felice di Segrate (MI) - Italia
Tel. +39 0283590006 | Fax +39 0283590007 | info@ruregold.it | www.ruregold.it