

POUTRAFIL



Traliccio in acciaio di sostegno per le reti del sistema X Plaster W-System

Poutrafil® è un traliccio in acciaio zincato a basso tenore di carbonio per il sostegno delle reti del sistema **X Plaster W-System**. Consiste in 4 barre di acciaio longitudinali, saldate per mezzo di un filo sinusoidale. Permette di realizzare strutture in acciaio di supporto sulle quali è possibile fissare le reti **Stucanet®** prima della intonacatura finale.

La spaziatura nonché le dimensioni di **Poutrafil®** dipendono dalla geometria, dal carico e dal tipo di rivestimento che, di caso in caso, sono previsti.

Nella realizzazione di elementi ad arco, è disponibile su richiesta una versione specifica (Poutrafil B) che consiste in un filo longitudinale a doppio strato, saldato insieme con un filo diagonale.

PROPRIETÀ E APPLICAZIONI

- ▶ Per costruire telai per muri, pareti divisorie, strutture di tetti o controsoffitti, ai quali possono essere ancorati la rete **Stucanet®** o altri supporti per intonaco;
- ▶ Nella realizzazione di cappotti esterni o interni dove sia previsto un isolante difficilmente intonacabile direttamente. In questi casi il traliccio **Poutrafil®** e la rete **Stucanet®** realizzano il "contenitore" intonacabile che contiene l'isolante termocustico scelto.
- ▶ Per realizzare strutture geometricamente complesse che, dopo l'applicazione della rete **Stucanet®** e rasatura con la malta **Plasterwall** riproducano superfici curve o volumi architettonici.

IL PRODOTTO:



▶ **POUTRAFIL®**

Traliccio in acciaio zincato a basso tenore di carbonio.

Diametro del filo:
• 4,5 mm.

Spessore complessivo:
• 12,5 mm (+1 mm tolleranza).

Resistenza a trazione:
• 500/650 N/mm².

Lunghezza del traliccio:
• 5,85 m (altre lung. su richiesta).

Larghezze disponibili (in mm):
• 50, 60, 90, 100, 140, 150, 190, 200.

Stoccaggio

- ▶ **Poutrafil®**: conservare la confezione in luogo coperto ed asciutto.

POUTRAFIL

SCHEDA CATALOGO

Composizione di massima

Traliccio in acciaio zincato a basso tenore di carbonio.

Definizione prestazionale

Traliccio in acciaio di sostegno per le reti del sistema **X Plaster W-System**.

Descrizione

Lunghezza 3 m, larghezza 50 mm.
Lunghezza 3 m, larghezza 70 mm.
Lunghezza 5,85 m, larghezza 90 mm.

Confezione

Fasci da 10 pz.
Fasci da 10 pz.
Fasci da 10 pz.

Codice

XWPOUTRAFIL50M3
XWPOUTRAFIL70M3
XWPOUTRFIL90M5,85

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2015 da Certiquality per la: "Commercializzazione di sistemi per il rinforzo strutturale dell'edilizia preesistente". Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruregold, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo.

Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

Ruregold S.r.l. | Piazza Centro Commerciale, 43 - 20090 San Felice di Segrate (MI) - Italia
Tel. +39 0283590006 | Fax +39 0283590007 | info@ruregold.it | www.ruregold.it