



WIDRA

Struttura preformata in fili di acciaio zincato per X Plaster W-System

Widra® è una struttura preformata in fili di acciaio zincato ad alta resistenza alla corrosione, per realizzare angoli retti e per il rinforzo degli spigoli realizzati con intonaco, sia in interno, che in esterno.

Per ambienti industriali e quando si utilizzano intonaci a base di resine ai silicati, sintetiche o al silicone si dovrebbero applicare nervature d'angolo **Widra®** d'acciaio inossidabile. **Widra®** fa parte del sistema **X Plaster W-System**.

PROPRIETÀ

- ▶ Consente la rapida e accurata rifinitura degli spigoli;
- ▶ Per il fissaggio non sono necessarie bacchette;
- ▶ Le nervature d'angolo possono essere incorporate in intonaci e malte alla calce-cemento o cemento. Tipi speciali si possono usare per intonaci modificati;
- ▶ Fornisce un robusto rinforzo per spigoli esposti;
- ▶ La costruzione di **Widra®** in filo d'acciaio aperto consente a rinzaffo/malta di accedere pienamente dietro le nervature per evitare la formazione di cavità.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- ▶ Intonaci interni ed esterni;
- ▶ Protezione degli spigoli;
- ▶ Nelle versioni speciali anche per l'applicazione di intonaci aggressivi.

DATI TECNICI

TIPO	LUNGHEZZA ELEMENTO	FILI		IMBALLAGGIO		
		Ø (mm)	Zinco min. (g/m ²)	Pezzi/scatola	m/scatola	Scatola/pallet
AP	2,95	1,40	200	40	118	40
APA	2,95	1,40	200	40	118	40
APK	2,95	1,40 + "naso" in PVC	200	25	73,75	30

IL PRODOTTO:



▶ **WIDRA**

Struttura preformata in fili di acciaio zincato per la realizzazione degli spigoli.

Stoccaggio

- ▶ **Widra®**: conservare la confezione in luogo coperto ed asciutto. Si raccomanda di impilare i fasci orizzontalmente.

WIDRA

TIPOLOGIE



WIDRA APK

Nervature d'angolo per rinforzare spigoli esterni prima di rinzaffare. Il bordo in PVC fornisce un miglior aspetto visivo.



WIDRA APA

Nervature d'angolo per aperture di porte e finestre in muri esterni.



WIDRA AP

Nervatura d'angolo per rinforzare spigoli esterni prima di rinzaffare. Rende sicuro un rinzafo perfetto, rapido e rettilineo.

SCHEDA CATALOGO

Composizione di massima	Descrizione	Confezione	Codice
Struttura preformata in fili di acciaio zincato.	APK standard con pvc, Lunghezza 2,95 m.	Scatola da 25 pz.	XWIDRAAPK2,95
Definizione prestazionale	APA asimmetrico, Lunghezza 2,95 m.	Scatola da 40 pz.	XWIDRAAPA2,95
Struttura preformata in fili di acciaio zincato per Plaster W-System .	AP standard, Lunghezza 2,95 m.	Scatola da 40 pz.	XWIDRAAP2,95

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2015 da Certiquality per la: "Commercializzazione di sistemi per il rinforzo strutturale dell'edilizia preesistente". Il nostro sistema qualità si basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruregold, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della presente scheda catalogo.

Questo tipo di vendita ci esonera dall'emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

Ruregold S.r.l. | Piazza Centro Commerciale, 43 - 20090 San Felice di Segrate (MI) - Italia
Tel. +39 0283590006 | Fax +39 0283590007 | info@ruregold.it | www.ruregold.it